



Доступны модели приводов с усилием 500, 1000, 1800, 2500 Н и управлением 0...10 В или 3-х точечным. Приводами можно управлять вручную с помощью механизма коррекции на крышке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 24 VAC

Класс защиты: IP 54

Габаритные размеры: SE5, SE10: 198x133x282 мм

SE18, SE25: 198x133x309 мм

SE5
SE10

SE18
SE25

ТИП	УСИЛИЕ Н	СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ	ХОД	ВРЕМЯ ХОДА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВА	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ХОДА
SE5F24	500	3-х точечный	10...30	3 с/мм	max 4.5	нет
SE5M24	500	0...10 VDC или 2...10 VDC	10...30	3 с/мм	max 4.5	да
SE10F24	1000	3-х точечный	10...30	3 с/мм	max 6	нет
SE10M24	1000	0...10 VDC или 2...10 VDC	10...30	3 с/мм	max 6	да
SE18F24	1800	3-х точечный	10...52	3 с/мм	max 8	нет
SE18M24	1800	0...10 VDC или 2...10 VDC	10...52	3 с/мм	max 8	да
SE25F24	2500	3-х точечный	10...52	3 с/мм	max 12	нет
SE25M24	2500	0...10 VDC или 2...10 VDC	10...52	3 с/мм	max 12	да

